

Playground Pop-Up



Playground 25°

Cod. 10506

Attacco vite femmina Female connection screw Raccord fileté fem. Conexión con tornillo fem. Mutterverbindung	Inch	2"
Peso netto Netweight Poids net Peso neto Net gewicht	kg	8,5
Dimensioni imballo per 2 irrigatori Packing size for 2 sprinklers Dimensions de l'emballage pour 2 arroseurs Dimensiones del embalaje para 2 aspersores Packing für 2 regner	cm	61x37x64



Irrigatore POP-UP per campi sportivi (football - rugby - hockey su prato - baseball) con movimento a turbina e meccanismi completamente coperti. Pur avendo dimensioni contenute, garantisce un grande raggio di lavoro, permettendo il posizionamento all'esterno del terreno di giuoco, onde evitare pericoli ai giocatori. La parte superiore del coperchio è in gomma e può essere inoltre rivestita con erba artificiale. Un particolare soffietto, posto internamente sul canotto, chiude il passaggio a granuli, sabbia o sporcizia, evitando quindi il blocco del canotto scorrevole, assicurando l'uso dell'irrigatore anche su campi ove l'uso di sabbia o altro è normale (campi sintetici, golf).

POP-UP sprinkler for sportfields. Manufactured as a big irrigator, it allows a large radius of irrigation and can be used on sportfields for football-rugby-hockey-soccer - baseball. The large radius allows the installation at the external of the fields, avoiding damages for players at the internal. It can work with high pressure for maximum distance. A special internal rubber folding top, avoids the passage of powder, sand and dirty water around the telescopic pipe.

Arroseur POP-UP pour champs de football-rugby-hockey-baseball. Fabriqué comme un grand canon a turbine, avec une longue portée, permet le montage à l'extérieur du champs, pour ne pas causer des dommages au joueurs. Il peut travailler à haute pression pour la meilleur portée. Une spécial soufflet en caoutchouc, protège le télescopique tube de poussière, sable ou saleté.

Aspersor POP-UP para campos de calcio-rugby-baseball, hockey que pueden regarse solo desde el exterior. Construido con amplia sección de paso de agua, permite un grande radio de chorro. Funciona con altas presiones regularmente con movimiento a turbina. Un especial fuelle de goma protege el tubo telescopico de polvo, arena y suciedad.

Regner POP-UP für die Sportplätze (Football-Rugby-Hockey über Wiese-Baseball) mit Turbinenantrieb und kompletten Bedekten getrieben. Er hat beschränkte Dimensionen, aber er entsteht für einen großen Arbeitstrahl und erlaubt die Position Äußerhalb des Sportplatz, um die Gefahren zu den Spieler zu vermeiden. Der oberer Teil des Deckel ist Gummi und kann auch mit Kunstgras bedeckt sein. Ein Spezial Gummi Blasebalg, innen über das Boot, schließt des Durchgang der Körner, des Sand oder der Schmutzigkeit, so den Block des Laufendes Boot zu vermeiden, um den Regner zu sichern auch über Felde wo den Gebrauch des Sand oder ander ist normal (Kunstfelde, Golf).

BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES - BUSES DISPONIBLE - TOBERAS DISPONIBLE - DÜSEN SIND VERFÜGBAR
Ø 16 ÷ 26 mm.

U		P		G		Q			O	
Diametro ugello Nozzle diameter Diamètre de la bluse Diámetro de la tobera Durchmesser der Hauptdüse		Pressione Pressure Pression Presión Wasserdruck im Beregner		Gittata Jet length Portée Chorro Tragweite		Portata Capacity Débit Capacidad Kapazität			Dati relativi ad 1 irrigatore Values for a single sprinkler Données pour 1 arros. tout seul Datos para cada rociador Technische Daten für Einzelberegner	
mm	inch	kg/cm ²	lbs/inch	m	feet	l/min	m ³ /h	G.P.M.	S	I
									Superficie irrigata Irrigated area Surface arrosée Superficie irrigada Beregnete Fläche	Intensità oraria Rainfall per hour Pluviométrie horaire Intensidad horaria Wassermenge pro Stunde
									m ²	mm/h
16 6	•63	3.0	44	29,5	96	314	18,8	83,0	2732	6,8
		4.0	56	32,5	106	364	21,8	96,2	3316	6,6
		5.0	70	35,0	114	406	24,3	107,4	3846	6,3
		6.0	85	37,0	120	446	26,7	117,9	4298	6,2
		7.0	100	39,0	127	482	28,9	127,5	4775	6,0
18 6	•71	3.0	44	31,0	101	350	21,0	92,5	3017	6,9
		4.0	56	34,0	111	405	24,3	107,1	3629	6,7
		5.0	70	37,0	121	452	27,1	119,5	4298	6,3
		6.0	85	39,0	127	496	29,7	131,2	4775	6,2
		7.0	100	40,5	132	535	32,1	141,5	5150	6,2
20 6	•78	4.0	56	35,0	114	545	32,7	144,1	3846	8,5
		5.0	70	39,0	127	609	36,5	161,1	5024	7,2
		6.0	85	43,0	140	668	40,0	176,7	5805	6,9
		7.0	100	44,0	143	721	43,2	190,7	6079	7,1
		8.0	115	45,0	147	773	46,3	204,4	6358	7,3
22 6	•86	4.0	56	36,0	117	649	38,9	171,6	4069	9,5
		5.0	70	39,5	129	726	43,5	192,0	4899	8,9
		6.0	85	44,0	143	795	47,7	210,3	6079	7,8
		7.0	100	47,0	153	859	51,5	227,2	6936	7,4
		8.0	115	48,0	156	920	55,2	243,3	7234	7,1
24 6	•95	4.0	56	37,0	121	765	45,9	202,3	4298	10,6
		5.0	70	40,5	132	855	51,3	226,1	5150	10,0
		6.0	85	45,0	147	937	56,2	247,8	6358	8,8
		7.0	100	47,5	154	1012	60,7	267,7	7084	8,6
		8.0	115	48,5	158	1084	65,0	286,7	7386	8,8
26 6	1.04	4.0	56	38,0	125	891	53,4	235,0	4534	11,7
		5.0	70	41,5	136	996	59,7	263,0	5407	11,0
		6.0	85	46,0	151	1092	65,5	288,0	6644	9,8
		7.0	100	48,5	159	1178	70,6	311,0	7386	9,6
		8.0	115	50,0	164	1262	75,7	333,0	7850	9,6

